

Protech Flex Fire Resistant Uniacryl AC 180



CARINSKI KOD:

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Cartridge

DOSTUPNE BOJE: Siva

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Cartuccia 600 cc - Scatola: 20 x (Cartuccia 600 cc) - Pallet: 36 x (Scatola 20 Kg)

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Wood - Porphyry and natural stones - Bricks


METODE PRIMJENE


Pistola dosatrice


ČIŠĆENJE ALATA


Solvent

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Otporno na UV-zrake

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +50 °C

 Rok trajanja: 36 mjeseci

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ISO 8339

Longitudinal elongation at break **250 %**

Working temperature **-20 / +80 °C**

ISO 37

Tensile strength **0.08 MPa**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

