

Protech Oxicrom



CARINSKI KOD: 2821 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars


METODE PRIMJENE


Addizionare ad altri componenti


ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Consumption (% by weight of binder): 3-10 %

 Rok trajanja: 12 mjesec

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.



FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

