

## Protech Road Line



**CARINSKI KOD:** 3209 1000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Thick liquid  
**DOSTUPNE BOJE:** Zatražite dostupne boje  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Latta 25 kg - Latta 30 kg

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Asphalt - Porphyry and natural stones



### METODE PRIMJENE



Valjak za boju - Raspršivač - Nebulizzazione airless a bassa pressione

### ČIŠĆENJE ALATA

Nitro thinner

### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 1.55 - 1.75 kg/l  
 Use wearing protective glasses

 Rok trajanja: 6 mjeseci  
 Use wearing protective gloves

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ASTM D 1644  
Dry residue **80 +/- 3 %**

ASTM D711  
Deep hardening at 20°C **30 min**

ASTM D711  
Dust-free time at 20°C **10 min**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Opened containers must be used immediately. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

