

Protech Road Line



CARINSKI KOD: 3209 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Thick liquid
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 25 kg - Latta 30 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Asphalt - Porphyry and natural stones



METODE PRIMJENE



Valjak za boju - Raspršivač - Nebulizzazione airless a bassa pressione

ČIŠĆENJE ALATA

Nitro thinner

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 1.55 - 1.75 kg/l
 Use wearing protective glasses

 Rok trajanja: 6 mjeseci
 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ASTM D711
Dust-free time at 20°C **10 min**

ASTM D 1644
Dry residue **80 +/- 3 %**

ASTM D711
Deep hardening at 20°C **30 min**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Opened containers must be used immediately. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

