

## Protech - SC



**CARINSKI KOD:**  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Siva / Trasparente / Neutro  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 12 kg

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Podna glazura


### METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju - Raspršivač


### ČIŠĆENJE ALATA


Syntech Diluente Sintetico

### OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala

 Nije zapaljivo

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: + 10 / + 30 °C

 Dosage: 0.15 - 0.35 kg/m<sup>2</sup>

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Deep hardening at 20°C **8 h**

a 20° C  
Time before second coat at 20°C **1-3 h**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Opened containers must be used immediately. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

