Protech Sil Fix

Konsolidacijski siloksanski fiksator protiv prašine, na bazi vode



Transparentni konsolidacijski fiksator na bazi siloksanskih smola u vodenoj disperziji, namijenjen za prethodnu obradu žbuka prije nanošenja siloksanskih boja Protech Sil P ili Protech Sil P - Therm, odnosno prije nanošenja siloksanskih završnih žbuka Protech Sil I ili Protech Sil I - Therm, pri sanaciji civilnih i industrijskih zgrada te u novogradnji.

CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente / Azichem - silossanici
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 20 l

PODRUČJA PRIMJENE

Prethodni fiksator za bojanje i oblaganje zaštitnim i dekorativnim završnim slojevima na bazi pigmentiranih siloksanskih sustava. Protech Sil Fix može se nanositi na stare i nove cementne, sintetičke i vapnene žbuke, na postojeće mineralne i sintetičke boje itd.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum) - Vlaknasti cement

PRIPREMA PODLOGE

Površine na koje se proizvod nanosi moraju biti čiste, bez onečišćenja, trošnih, nekoherentnih ili neupojnih dijelova, prašine, postojećih boja itd.

NAČIN PRIMJENE

Proizvod nanositi valjkom, kistom ili uređajem airless pri niskom tlaku, u skladu s navedenom potrošnjom.

METODE PRIMJENE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C
- Use wearing protective gloves
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective glasses

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Complete hardening at 20°C **10-12 h**

a 20°C
Touch hardening at 20°C **4-6 h**

POTROŠNJA

Od 0,10 do 0,15 litara proizvoda Protech Sil Fix po kvadratnom metru površine koja se obrađuje, ovisno o poroznosti podloge.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Transparentni konsolidacijski fiksator na bazi siloksanskih smola na vodenoj bazi, tipa Protech Sil Fix proizvoÄaÄa Azichem srl, namijenjen za prethodnu obradu Å¾buka i mineralnih podloga prije nanoÅ¡enja siloksanskih boja i zavrÅ¡nih Å¾buka (Protech Sil P, Protech Sil P-THERM, Protech Sil I, Protech Sil I-THERM). PovrÅ¡ine na koje se proizvod nanosi moraju biti Äiste, bez oneÄiÅ¡Ä enja, troÅ¡nih, nekoherentnih ili neupojnih dijelova, praÅ¡ine, vodoodbojnih tretmana itd. Eventualne naslage bioloÅ¡kih Å¡tetnika, kao Å¡to su plijesan, alge, liÅ¡ajevi itd., prethodno se moraju sanirati specifiÄnim proizvodima (Consilex Muffa Cleaner i Consilex Muffa Remover proizvoÄaÄa Azichem srl). Okvirna potroÅ¡nja: 120 g/m^2

TehniÄke karakteristike konsolidacijskog primera Protech Sil Fix proizvoÄaÄa Azichem Srl

- Stvrdnjavanje na dodir (pri 20 °C): 4 - 6 h
- Potpuno stvrdnjavanje (pri 20 °C): 10 - 12 h
- Ne sadrÅ¾i otapala

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Radi provjere prikladnosti proizvoda za konkretne potrebe uvijek je nužno prethodno izvesti probna nanošenja.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.