

## Protech Sil P



**CARINSKI KOD:** 3209 9000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Thick liquid  
**DOSTUPNE BOJE:** Zatražite dostupne boje  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 4 l - Secchio 14 l

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum) - Vlknasti cement


### METODE PRIMJENE


Četka - Valjak za boju - Raspršivač - Nebulizzazione airless a bassa pressione


### ČIŠĆENJE ALATA


Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala

 Nanosi se u dva sloja

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Gustoća: 1.567 kg/dm<sup>3</sup>

 Nije zapaljivo

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kapilarnog upijanja **0.09 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>**

10' a 150°C  
Dry residue **60 %**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

