

Protech Sil P - Therm



CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Thick liquid
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 4 l - Secchio 14 l

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum) - Vlaknasti cement


METODE PRIMJENE


Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA


Voda


OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala


 Gustoća: 1.62 ± 0.05 kg/dm³

 Max. preporučena debljina: 280 µm


 Nanosi se u dva sloja

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C

 Dosage: 0.3 / 0.4 kg/m²

 Istaknuti proizvod

 Min. preporučena debljina: 180 µm

 Rok trajanja: 12 mjeseci



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 13300

Wet abrasion resistance **2**

Touch hardening at 20°C **1 - 2 h**

Dust-free time at 20°C **30 min**

Permeability to water vapor **115 µ**

ASTM E1980-11

Solar reflection index (SRI) **108**

Deep hardening at 20°C **16 - 24 h**

0.10

Degree of water vapor transmission **0.06 m**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **20-06-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2