

## Protech Tunnel



**CARINSKI KOD:** 3209 1000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Zatražite dostupne boje  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 15 l

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton


### METODE PRIMJENE


Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju


### ČIŠĆENJE ALATA


Voda


### OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala

 Nanosi se u dva sloja

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Gustoća: 1.56 g/cm<sup>3</sup>

 Nije zapaljivo

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: + 5 / +35 °C

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Complete hardening at 20°C **5-8 h**

Dry residue **68 %**

Alkali-resistant material



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

