

## Protech Uniplast



**CARINSKI KOD:**  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Paste  
**DOSTUPNE BOJE:** Bijela / Azichem - acrilici  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 25 kg

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Drywall




### METODE PRIMJENE




Cazzuola - Lopatica za zaglađivanje - Frattazzo di spugna - Špatula

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 1.74 kg/dm<sup>3</sup>  
 Nanosi se u dva sloja  
 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Maksimalan promjer agregata: 0.2 mm  
 Nije zapaljivo  
 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5/+35 °C

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Touch hardening at 20°C **4 h**

Dry residue **82.30 %**

Time before second coat at 20°C **24-48 h**

Deep hardening at 20°C **24-48 h**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

