

Protech WAC-Metacryl



CARINSKI KOD:

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Azichem - acrilici / Azichem - acrilici

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 20 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton




METODE PRIMJENE




Četka - Valjak za boju - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Syntech Diluente Sintetico

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Nanosi se u dva sloja
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

-  Otporno na UV-zrake
-  Solvent-based product
-  Use wearing protective gloves



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 1542

Adhesion by direct traction $\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$

Determination of density $1.55 \pm 0.05 \text{ kg/l}$

Time before second coat at 20°C %

EN 1062-6

Permeability to CO₂ **Sd > 50 m**

Direttiva 2004/42/CE

Determination of volatile matter (VOC) < **500 g/l**

Brookfield ASTM D 2196

Viscosity **2500 ± 500 mPas**

EN 1062-3

Kapilarnog upijanja **w < 0.1**

Touch hardening at 20°C **2 h**

Complete hardening at 20°C **7 gg**

EN ISO 7783

Permeability to water vapor **Sd < 5 m**

in peso

Dry residue **74 ± 1 %**

Working temperature **-30 / +70 °C**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

