

## Protech WAC-RC



**CARINSKI KOD:** 3209 1000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Thick liquid  
**DOSTUPNE BOJE:** Azichem - acrilici (cat. A) / Azichem - acrilici  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 5 kg - Secchio 10 kg - Secchio 20 kg

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Podna glazura - Steel - Bricks

### METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju - Raspršivač

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

- Gustoća: 1.45 kg/l
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective gloves

- Nanosi se u dva sloja
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +10/+30 °C



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 1198

Resistance to washing **1.19 µm**

EN 2812-1

Resistance to particular disinfection agents (detergent D) **NO**

**ALTERATIONS**

EN ISO 6272-1

Impact resistance **> 4 Nm**

EN 10792

Dirty grip **2.20**

EN ISO 7783-1 Sd

Permeability to water vapor **> 50 m**

Complete hardening at 20°C **48 h**

EN 1542

**≥ 0.8 N/mm<sup>2</sup>**

Determination of volatile matter (VOC) **< 140 g/l**

Resistant to chemical agents

EN 2812-1

Resistance to particular washing agents (detergent A, B, C) **NO**

**ALTERATIONS**

EN ISO 5470-1

Taber abrasion resistance expressed as weight loss in grams (H22 wheel - 1000 g - 1000 rpm) **< 3000 mg**

Brookfield ASTM D 2196

Viscosity **10.000 ± 2000 mPas**

EN 1062-6 Sd

Permeability to CO<sub>2</sub> **360 m**

Touch hardening at 20°C **30 min**

Time before second coat at 20°C **3 h**

EN 1062-3 w

Kapilarnog upijanja **< 0.1**

Dry residue **62 %**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

