

## QL Polisir



**CARINSKI KOD:** 3824 9970  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Trasparente  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Plastična kanta 25 kg - Cisternetta 1000 kg

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton


### METODE PRIMJENE


Impregnazione - Valjak za boju - Raspršivač

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Nije zapaljivo

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

pH **11.4±0.5**

20 °C

Viscosity **4±3 mPas**

20 °C

Density **1.15±0.05 kg/l**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Avoid contact between the product and acid substances. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

