

Rasocoat



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Vlaknasti cement - Brickworks - Kameni zidovi - Tiles - Thermal insulating panels - Acrylic wall coatings

METODE PRIMJENE

Cazzuola - Lopatica za zaglađivanje - Frattazzo di spugna - Špatula - Spatola dentata

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

Miješa se s vodom: 18-20 %

Rok trajanja: 12 mjeseci

Use wearing protective gloves

Nije zapaljivo

Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C

Vrijeme za obradu nakon miješanja: 90 min



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1015-11

Tlačna čvrstoća na 1 dana > **4 N/mm²**

UNI EN 1015-11

Compressive strength after 28 days > **20 N/mm²**

Density **1.90 kg/l**

pH > **12**

UNI EN 1015-12

Čvrstoća prianjanja > **1.5 N/mm²**

Reaction to fire **Classe A1**

UNI EN 1015-11

Compressive strength after 7 days **15 N/mm²**

UNI EN 1015-11

Flexural strength after 28 days > **6 N/mm²**

UNI EN 1015-17

Chloride content < **0.01 %**

UNI PdR 88:2020

Total recycled content \geq **1.8 %**

UNI EN 13142

Static elastic modulus **18000 N/mm²**

UNI EN 1015-18

Kapilarnog upijanja **0.26 kg•h^{0.5}/m²**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

