

Rasotile



CARINSKI KOD: 3824 5090

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Prah + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Bijela

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 12.5 kg [A] - Plastična kanta 2.5 kg [B] - Kit: 1 Vreća 12.5 kg [A] + 1 Plastična kanta 2.5 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Plastic - Tiles - Lime and lime-cement plasters and mortars


METODE PRIMJENE

Špatula


ČIŠĆENJE ALATA


Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala

A:B Mixing ratio: 100:20 _

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +10 / +30 °C

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 45 - 60 min

 Gustoća: 1.40 kg/l

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 1015-12

Adhesion to substrate > **1 N/mm²**

EN 1015-18

Kapilarnog upijanja < **2**

EN 1745

Thermal conductivity **0.47 W/mK**

EN 13501-1

Reaction to fire **classe F**

EN 1015-11

Čvrstoća na savijanje > **5 N/mm²**

Touch hardening at 20°C **4-6 h**

Dry residue **100 %**

Working temperature **-20 / +90 °C**

EN 1015-11

Tlačna čvrstoća > **15 N/mm²**

Complete hardening at 20°C **28 gg**

EN 1015-19

Permeability to water vapor < **15 μ**

Time before second coat at 20°C **6-8 h**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprikladno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

