Rasotile



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Dvokomponentna
IZGLED: Prah + Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 12.5 kg [A] - Plastična kanta 2.5 kg [B] - Kit: 1 Vreća 12.5 kg [A] + 1 Plastična kanta 2.5 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Plastic - Tiles - Lime and lime-cement plasters and mortars

METODE PRIMJENE

Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- A:B Mixing ratio: 100:20 _
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +10 / +30 °C
- Vrijeme za obradu nakon miješanja: 45 - 60 min
- Gustoća: 1.40 kg/l
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective gloves

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **18-11-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 1015-12
Adhesion to substrate **> 1 N/mm²**

EN 1015-11
Čvrstoća na savijanje **> 5 N/mm²**

EN 1015-18
Kapilarnog upijanja **< 2**

EN 13501-1
Reaction to fire **classe F**

Time before second coat at 20°C **6-8 h**

Touch hardening at 20°C **4-6 h**

Complete hardening at 20°C **28 gg**

Dry residue **100 %**

EN 1015-19
Permeability to water vapor **< 15 µ**

EN 1745
Thermal conductivity **0.47 W/mK**

EN 1015-11
Tlačna čvrstoća **> 15 N/mm²**

Working temperature **-20 / +90 °C**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.