

Readymesh MR



CARINSKI KOD: 7326 2000

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Fibers

DOSTUPNE BOJE: Giallo Ottone

PAKIRANJA I DIMENZIJE: MR-060 sacco 20 kg - MR-200 sacco 20 kg - Pallet: 50 x (Vreća 20 kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Podna glazura

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

OSNOVNE ZNAČAJKE

- ∅ Diameter: 0.22 mm
- ☀ Otporno na UV-zrake
- 🧤 Use wearing protective gloves

↔ Lenght: 6 - 13 -20 mm

∞ Unlimited shelf-life



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 14889-1

Longitudinal elongation at break **1.5 - 3 %**

EN 14889-1

Tensile strength > **2400 MPa**

Alkali-resistant material

EN 14889-1

Fiber density **7.85 g/cm³**

EN 14889-1

Static elastic modulus **200 GPa**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Avoid contact between the product and acid substances.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

