


## Readymesh MX-500



**CARINSKI KOD:** 7326 2000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Fibers  
**DOSTUPNE BOJE:** Acciaio  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Vreća 20 kg - Pallet: 50 x (Vreća 20 kg)

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### OSNOVNE ZNAČAJKE

- Diameter: 0.75 mm
- Gustoća: 7.8 kg/dm<sup>3</sup>
- Otporno na UV-zrake
- Use wearing protective gloves

- Double hook geometry
- Length: 50 mm
- Unlimited shelf-life

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Static elastic modulus **210000 N/mm<sup>2</sup>**

Number of filmanets **5000 nr/kg**

Tensile strength **1100 N/mm<sup>2</sup>**

Non-toxic material

Effective length **54.5 mm**

Aspect ratio (l / d) **67**

12 kg/m<sup>3</sup>  
Linear development **3270 m/m<sup>3</sup>**

Nominal length **50 mm**



## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

