

Readymesh PM



CARINSKI KOD: 5503 4000


KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Fibers

DOSTUPNE BOJE: Bijela

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sacco igrodegradabile 1 kg - PM-060 Scatola: 12 x (Sacco igrodegradabile 1 kg) - PM-120 Scatola: 12 x (Sacco igrodegradabile 1 kg) - PM-180 Scatola: 12 x (Sacco igrodegradabile 1 kg) - Pallet: 54 x (PM-060 Scatola 12 Kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Podna glazura

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

OSNOVNE ZNAČAJKE



Gustoća: 0.91 g/cm³



Unlimited shelf-life



Nije zapaljivo



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Softening point **160 - 170 °C**

Non-toxic material

Alkali-resistant material

Auto-ignition temperature > **400 °C**

Resistant to chemical agents

ASTM D 1929

Flash-point **350 °C**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

