

Readymesh PS



CARINSKI KOD: 5404 1200

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Fibers

DOSTUPNE BOJE: Trasparente

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sacco igrodegradabile 4 kg - PS-380 Scatola: 4 x (Sacco igrodegradabile 4 kg) - PS-480 Scatola: 4 x (Sacco igrodegradabile 4 kg) - PS-300 Scatola: 4 x (Sacco igrodegradabile 4 kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Podna glazura


METODE PRIMJENE


Addizionare ad altri componenti - Gunitatrice


OSNOVNE ZNAČAJKE

 Diameter: 0.69 mm

 Nije zapaljivo

 Unlimited shelf-life

 Gustoća: 0.91 g/cm³

 Otporno na UV-zrake

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Alkali-resistant material	ASTM D 1929 Flash-point 350 °C
Resistant to chemical agents	Softening point 160 - 170 °C
Resistant to freezing/thawing cycles in the presence of salts/chlorides	Number of filmanets 62.500 nr/kg
Odorless	Auto-ignition temperature >400 °C

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

