

## Repar Steel



**CARINSKI KOD:** 3824 5090

**KOMPONENTE:** Dvokomponentna

**IZGLED:** Prah + Tekućina

**DOSTUPNE BOJE:** Azzurro

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 3.4 kg [A] - Bottiglia 1.6 kg [B] - Kit: 1 Secchio 3.4 kg [A] + 1 Bottiglia 1.6 kg [B]

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Rusty reinforcement rods


### METODE PRIMJENE


Četka


### ČIŠĆENJE ALATA


Voda


### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Maksimalan promjer agregata: 0.25 mm

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 45 min

 Nije zapaljivo

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1015-11

Tlačna čvrstoća na 1 dana **20 MPa**

UNI EN 1015-11

Flexural strength at 1 day **5 MPa**

EN 15183

Corrosion resistance < **0.5 mm**

Reaction to fire **B-s2 d0**

EN 1542

Adhesion to substrate  $\geq$  **2.0 MPa**

UNI EN 1015-11

Compressive strength after 28 days **50 MPa**

UNI EN 1015-11

Flexural strength after 28 days **10 MPa**

EN 15184

Resistance to the extraction of the steel bars with improved adhesion > **90 %**

UNI EN 1015-6

Density **2.0 kg/dm<sup>3</sup>**

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.2 kg·h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

