

Repar Tix HG Bic



CARINSKI KOD: 3824 5090

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Prah + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Siva

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg [A] - Plastična kanta 5 kg [B] - Kit: 1 Vreća 25 kg [A] + 1 Plastična kanta 5 kg [B]


DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



OSNOVNE ZNAČAJKE


 Maksimalan promjer agregata: 1.5 mm

 Min. preporučena debljina: 7 mm

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

 Max. preporučena debljina: 40 mm

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 12190

Tlačna čvrstoća na 1 dana $\geq 22 \text{ N/mm}^2$

UNI EN 12190

Compressive strength after 28 days $\geq 55 \text{ N/mm}^2$

UNI/EN 196/1

Flexural strength after 7 days $> 7.0 \text{ N/mm}^2$

UNI EN 13295

Resistance to carbonatation **0.5 mm**

EN 13501-1

Reaction to fire **B-s2 d0**

UNI PdR 88:2020

Total recycled content $\geq 4.5 \%$

EN 13142

Static elastic modulus $> 24.000 \text{ N/mm}^2$

UNI EN 12190

Compressive strength after 7 days $\geq 45 \text{ N/mm}^2$

UNI/EN 196/1

Flexural strength at 1 day $> 4.0 \text{ N/mm}^2$

UNI/EN 196/1

Flexural strength after 28 days $> 8.0 \text{ N/mm}^2$

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **$0.30 \text{ kg} \cdot \text{h}^{0.5}/\text{m}^2$**

UNI EN 1015-17

Chloride content $< 0.01 \%$

Density **2140 kg/m^3**

UNI EN 1542

Čvrstoća prijanjanja $\geq 2 \text{ N/mm}^2$

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **23-06-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2