Ringseal Pinza K4

Kliješta za rastezanje hidroekspandirajućih brtvi



Posebna kliješta za rastezanje s tri zupca, namijenjena olakšavanju ugradnje pravokutnih brtvi Ringseal L19 u središnji položaj u odnosu na metalne trakaste odstojnike oplatnih elemenata za drvenu oplatu.

CARINSKI KOD: 8203 2000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Pliers
DOSTUPNE BOJE: Nero
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sfuso 1 pz.

PODRUČJA PRIMJENE

Rastezanje elastičnih brtvi. Posebno namijenjeno za ugradnju hidroekspandirajućih prstenova Ringseal L19 na trakaste odstojnike oplatnih elemenata.

NAČIN PRIMJENE

Umetnite zupce potpuno zatvorenih kliješta u utor pravokutne brtve Ringseal L19. Pritisnite ručke kliješta kako biste rastegnuli brtvu. Rastegnutu brtvu ugradite u ravnini sredine metalne trakaste oplate. Otpustite kliješta i izvucite ih iz brtve.

OSNOVNE ZNAČAJKE

Unlimited shelf-life

POTROŠNJA

Proizvod se nabavlja prema potrebi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **29-11-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2

FOTOGALERIJA







STAVKA TROŠKOVNIKA

Ugradnja pravokutnih brtvi Ringseal L19 u srediÅ¡nji poloÅ¾aj u odnosu na metalne trakaste odstojnike oplatnih elemenata za drvenu oplatu, pomoÄu posebnih kliješta za rastezanje Ringseal Pinza K4 proizvoÄaÄa Azichem Srl

DODATNI SADRŽAJI

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Kliješta su opremljena podesivim graničnikom maksimalnog otvaranja, koji ograničava najveće rastezanje brtve kako bi se spriječilo njezino oštećenje. Smanjite maksimalno otvaranje podešavanjem navedenog graničnika ako dođe do oštećenja brtvi.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.