Sanadek

Netoksična, paropropusna unutarnja boja na bazi vapnenog tijesta



Prirodna, netoksična, paropropusna unutarnja boja difuzivnog tipa, na bazi dugotrajno odležanog i prethodno filtriranog vapnenog tijesta. Mineralna, aktivna formulacija s visokim prirodnim svojstvima protiv plijesni i kondenzacije, pripremljena prema tradicionalnim recepturama za primjenu u ekološkoj gradnji te obnovi povijesnih i spomeničkih objekata.

CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Bijela / Azichem - grassello di calce
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 4 l - Secchio 14 l

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Proizvod na bazi vapnenog tijesta i prirodnih pigmenata. Sanadek ima visoku paropropusnost te izražena svojstva protiv plijesni i antibakterijska svojstva. Ne sadržava otapala, razrjeđivače ni općenito štetne tvari.

PODRUČJA PRIMJENE

Dekorativno i sanacijsko bojanje unutarnjih prostora.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Cement-based or lime-based mortars - Drywall - Plaster (gypsum) - Vlaknasti cement

PRIPREMA PODLOGE

Podloge na koje se proizvod nanosi moraju biti bez prljavštine, prašine, nevezanih dijelova itd.; postojeće boje (perive, organske, na bazi otapala itd.) moraju se ukloniti. Uvijek se preporučuje prethodna konsolidacija površina prozirnim učvršćujućim temeljnim premazom Sanaxil Fix na bazi kalijeva silikata. Sanaxil Fix može se nanositi kistom, valjkom ili prskanjem; potreban broj slojeva i najprikladniji omjer razrjeđivanja vodom treba odrediti ovisno o stanju podloge i stupnju njezine upojnosti. Dopušteni raspon razrjeđivanja uključuje dodavanje vode do najviše omjera 1:1.

NAČIN PRIMJENE

Nanijeti kistom, valjkom ili prskanjem u dva sloja, s razmakom od približno 24 sata između slojeva.

METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

Bez otapala

Rok trajanja: 12 mjeseci

Gustoća: 1.39 kg/dm³

Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

max
Determination of volatile matter (VOC) **20 g/l**

EN 13300 - categoria
Wet abrasion resistance **3**

Dry residue **65 %**

POTROŠNJA

Od 0,30 do 0,40 litara proizvoda Sanadek po svakom četvornom metru površine koju treba obojiti.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Bojanje unutarnjih prostora sanitizirajuÄ□om, protugljiviÄ□nom, paropropusnom i netoksiÄ□nom bojom, koje se izvodi nanoÅ¡enjem kistom, valjkom ili airless ureÄ□ajem mineralne boje tipa Sanadek proizvoÄ□aÄ□a Azichem Srl, na bazi prethodno filtriranog i dugotrajno odleÅ¾anog vapnenog tijesta. Podloga mora biti odgovarajuÄ□e pripremljena kako bi bila Ä□ista, bez tragova starih boja, bez praÅ¡ine itd. PotroÅ¡nja: od 0,3 do 0,4 lt/m^2

TehniÄ□ke karakteristike proizvoda Sanadek proizvoÄ□aÄ□a Azichem Srl

- SpecifiÄ□na masa: 1,39 kg/dm^3
- OdreÄ□ivanje hlapljivih tvari (VOC), maks.: 20 g/l
- SadrÅ¾aj suhe tvari: 65 %
- Otpornost na mokro habanje (EN 13300 â□□ kategorija): 3

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Ovisno o temperaturi u trenutku nanošenja te tijekom faza sušenja i stvrdnjavanja, boje mogu pokazivati blage kromatske varijacije.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.