Sanafarbe Marmorino Finitura

Paropropusni mineralni premaz s efektom marmorina



Debeloslojni završni premaz, nanosiv gleterom s imitacijom mramora, koji se može izvesti u sjajnoj ili mat izvedbi, za vanjske i unutarnje površine, paropropusan i vodoodbojan, na bazi vapnenog tijesta, mikroniziranog mramornog praha i posebnih dodataka, otporan na plijesan i neupijajući u odnosu na zaprljanja. Dostupan u različitim nijansama, s velikim izborom tonova koji se mogu formulirati na zahtjev.

CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Paste
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 20 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Dugotrajno odležano vapneno tijesto, upotrijebljeno kao vezivo, daje izrazita paropropusna, antiseptička svojstva i svojstva protiv plijesni. Izvrsna mogućnost poliranja gleterom, uz estetsku vrijednost, naglašava vodoodbojnost i otpornost na zaprljanje. Posebna formula proizvoda SANAFARBE MARMORINO FINITURA, na bazi dugotrajno odležanog vapnenog tijesta, mikroniziranog mramornog praha, prirodnih pigmenata i mineralnih dodataka, premazu daje izvrsnu paropropusnost te izrazita svojstva protiv plijesni i antibakterijska svojstva.

PODRUČJA PRIMJENE

Završni dekorativni premaz s efektom marmorina za izvedbu kvalitetnih, zaštitnih i dekorativnih premaza u bio-gradnji, novogradnji te obnovi povijesnih i spomeničkih objekata.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Paint

PRIPREMA PODLOGE

Površine za nanošenje moraju biti čiste, bez zaprljanja, trošnih i slabo vezanih dijelova, prašine itd., te prikladno zasićene vodom sve dok ne postignu stanje „zasićeno suhe površine“.

NAČIN PRIMJENE

SANAFARBE “MARMORINO” isporučuje se spreman za uporabu, u obliku tiksotropne paste, te se nanosi nehrđajućim čeličnim gleterom u dva ili tri sloja, ovisno o željenom stupnju pokrivnosti. Završni sloj treba pažljivo zagladiti, uvijek lopaticom ili nehrđajućim čeličnim gleterom, u trenutku kada se proizvod počne sušiti. SANAFARBE “MARMORINO” može se nanositi na unutarnje i vanjske površine. U slučaju cementnih ili vapnenih žbuka, kao i postojećih vapnenih premaza, pod uvjetom da su kompaktni i da se ne osipaju, nanošenje se može izvesti izravno. Organske premaze (perive, na bazi otapala itd.) potrebno je ukloniti. U prisutnosti hrapavih i/ili neujednačenih površina potrebno je prethodno izvesti ujednačavanje nanošenjem proizvoda SANAFARBE MARMORINO FONDO.

METODE PRIMJENE

Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

Gustoća: 1.48 kg/dm³

Rok trajanja: 12 mjeseci

Nanosi se u dva sloja

Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Complete hardening at 20°C **12 - 24 h**

a 20°C
Touch hardening at 20°C **4 h**

POTROŠNJA

Nanijeti približno 0,6 kg proizvoda SANAFARBE MARMORINO FINITURA po svakom četvornom metru površine koju treba obložiti.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage zraka.

STAVKA TROŠKOVNIKA

ZavrÅ¡ni debeloslojni premaz izvodi se (nakon pripreme podloge proizvodom SANAFARBE MARMORINO FONDO) nanoÅ¡enjem nehrÄajuÄim Ä eliÄnim gleterom paropropusnog i vodoodbojnog dekorativnog izravnavajuÄeg premaza tipa SANAFARBE MARMORINO FINITURA proizvoÄaÄa Azichem Srl, na bazi vapnenog tijesta, mikroniziranog mramornog praha i posebnih dodataka. ZahvaljujuÄi svojim bio-graÄevinskim svojstvima, proizvod se moÅ¾e upotrebljavati u radovima obnove spomeniÄke baÅ¡tine, na povijesnim objektima i u civilnoj gradnji. Podlogu je potrebno prikladno pripremiti kako bi bila Äista, bez tragova starih premaza, bez praÅ¡ine itd.

TehniÄke znaÄajke paropropusnog izravnavajuÄeg premaza na bazi vapnenog tijesta Sanafarbe Marmorino Fondo proizvoÄaÄa Azichem Srl:

• Stvrdnjavanje na dodir (pri 20 °C): 4 h
• Potpuno stvrdnjavanje (pri 20 °C): 24 h
Proizvod iz linije Sanageb, linije proizvoda proizvoÄaÄa Azichem Srl posveÄene od 1994. godine proizvodima za bio-gradnju, ekoloÅ¡ki odrÅ¾ivu gradnju, bio-arhitekturu te sanacijske i konzervatorske zahvate u povijesno-ambijentalnoj gradnji.

DODATNI SADRŽAJI



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Izbjegavati dugotrajno izravno izlaganje svježih površina vjetru i sunčevom zračenju.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.