

## Sanafarbe P



CARINSKI KOD: 3209 9000  
KOMPONENTE: Jednokomponentna  
IZGLED: Tekućina  
DOSTUPNE BOJE: Bijela / Azichem - grassello di calce  
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 4 l - Secchio 14 l

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Cement-based or lime-based mortars - Drywall - Plaster (gypsum)


### METODE PRIMJENE


Četka - Valjak za boju - Raspršivač


### ČIŠĆENJE ALATA


Voda


### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala

 Gustoća: 1.30 kg/dm<sup>3</sup>

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +30 °C

 Dosage: 0.35 - 0.40 l/m<sup>2</sup>

 Rok trajanja: 12 mjeseci

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

pH 13

EN 13300 - categoria  
Wet abrasion resistance 2

ASTM D 5887  
Coefficient of permeability 125 μ

10' a 150°C  
Dry residue 59.40 %



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

