

Sanalink



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Nocciola chiaro
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi - Lime and lime-cement plasters and mortars


METODE PRIMJENE


Cazzuola - Lopatica za zaglađivanje - Stroj za žbukanje - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Maksimalan promjer agregata: 3 mm

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Miješa se s vodom: 22-24 %



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1015-11

Tlačna čvrstoća > **5 N/mm²**

UNI EN 1015-17

Chloride content **0.001 %**

EN 13501-1

Reaction to fire **A1**

EN 13412

Static elastic modulus < **12000 N/mm²**

UNI EN 1015-18

Kapilarnog upijanja **0.4**

UNI EN 1015-11

Čvrstoća na savijanje > **2 N/mm²**

UNI EN 1015-18

Water penetration after capillary absorption **W1**

EN 1745

Thermal conductivity **0.35 W/mK**

UNI EN 1015-19

Permeability to water vapor < **15 μ**

UNI EN 1015-6

Density **1750 kg/m³**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Neprikladno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

