

## Sanastof



**CARINSKI KOD:** 3824 5090  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Prah  
**DOSTUPNE BOJE:** Rosato chiaro (7,5 YR 8/2 Munsell®)  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Bricks

### METODE PRIMJENE

Cazzuola - Lopatica za zaglađivanje - Stroj za žbukanje - Špatula - Spugna

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

Maksimalan promjer agregata: 0.9 mm

Rok trajanja: 12 mjeseci

Vrijeme za obradu nakon miješanja: > 180 min

Miješa se s vodom: 25 - 28 %

Temperatura na kojoj se upotrebljava: + 6 / +30 °C



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1015-11

Tlačna čvrstoća > **3 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 1745

Specific heat **1 kJ/kgK**

Thermal conductivity **0.297 W/mK**

UNI EN 14021:2021

Total recycled content **2.6 %**

UNI EN 1542

Čvrstoća prijanjanja **0.35 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 1015-11

Čvrstoća na savijanje **1.5 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 1015-6

Density **1300 kg/m<sup>3</sup>**

UNI EN 1015-18

Kapilarnog upijanja **0.73 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>**

UNI EN 1015-19

Breathability **13.6 μ**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **20-06-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2**