

Sanaxil Fix



CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Traspirente / Azichem - silicati
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 20 l

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Vlakanasti cement - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi
- Podna glazura - Paint




METODE PRIMJENE




Četka - Valjak za boju - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective glasses

-  Gustoća: 1.278 kg/dm³
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C
-  Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Deep hardening at 20°C **24-48 h**

a 20°C
Touch hardening at 20°C **6 h**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

