

Sealgum



CARINSKI KOD: 4006 9000

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Stripe

DOSTUPNE BOJE: Blu

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sealgum 20.05 Rotolo 10 m - Sealgum 20.10 Rotolo 10 m - Sealgum 20.20 Rotolo 5 m - Scatola: 5 x (Sealgum 20.05 Rotolo 10 m) - Scatola: 7 x (Sealgum 20.10 Rotolo 10 m) - Scatola: 7 x (Sealgum 20.20 Rotolo 5 m)


DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Stijena

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale - Martello

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 1.26 kg/dm³

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Hydroexpansive product: > 500 %

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Resistance to water pressure **5 bar**

Shore A
Hardness **36**

DIN 4102-1
Fire resistance **B 2**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.



FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

