

## Sealpvc RG 250 Bulb



CARINSKI KOD: 3925 9010  
KOMPONENTE: Jednokomponentna  
IZGLED: Extruded PVC  
DOSTUPNE BOJE: Nero / Azzurro  
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 25 m



### DOPUŠTENE PODLOGE



Beton

### METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

### OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Nije zapaljivo
-  Unlimited shelf-life

-  Otporno na UV-zrake
-  Width: 250 mm

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ISO 527  
Breakdown tensile strength **16 MPa**

ISO 458  
Cold Flex Temperature - **52 °C**

ISO 1183  
Density **1.32 g/cm<sup>3</sup>**

ISO 527  
Longitudinal elongation at break **330 %**

ISO 868 Shore  
Hardness **75**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

