

Sealpvc SF 320



CARINSKI KOD: 3925 9010
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Extruded PVC
DOSTUPNE BOJE: Nero / Azzurro
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 25 m - Rotolo 20 m



DOPUŠTENE PODLOGE



Beton

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Nije zapaljivo
-  Unlimited shelf-life

-  Otporno na UV-zrake
-  Width: 320 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UL94
Flash-point **Classe V-0** %

ISO 868
Hardness **75 ± 3 Shore A**

ISO 1183
Determination of density **1.38 ± 0.02 g/cm³**

ISO 458/2
Cold Flex Temperature **-30 °C**

ISO 527
Breaking load longitudinal **12 ± 2 N/mm²**

Working temperature **-30 / +70 °C**

ISO 527
Longitudinal elongation at break **300 ± 3 %**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

FOTOGALERIJA



Dimensioni (mm)			
SEALPVC SF 320	A = 3,05	D = 19	L = 320

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

