

Stucco Balcony



CARINSKI KOD: 3824 5090

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Prah + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Grigio chiaro

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 4 kg [A] - Secchiello 0.8 kg [A] - Bottiglia 1 kg [B] - Secchiello 0.2 kg [B] - Kit: 1 Secchio 4 kg [A] + 1 Bottiglia 1 kg [B] - Kit: 1 Secchiello 0.8 kg [A] + 1 Secchiello 0.2 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Tiles


METODE PRIMJENE

Špatula - Applicazione manuale - Frattazzo di spugna - Spugna


ČIŠĆENJE ALATA


Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE


 Maksimalan promjer agregata: 0.35 mm


 Nije zapaljivo


 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves

 Max. preporučena debljina: 6 mm

 Otporno na UV-zrake

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 15 - 20 min



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI 1015-11

Flexural strength after 28 days > **5 N/mm²**

Density **2000 g/l**

UNI 1015-11

Compressive strength after 28 days > **20 N/mm²**

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.10 kg•h^{0.5}/m²**

a 20°C

Complete hardening at 20°C **180 min**

A:B

Omjer miješanja komponenta **4:1**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

