

Syntech Crack EP



CARINSKI KOD:

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Tekućina + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Trasparente / Neutro

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 2 kg [A] - Latta 1 kg [B] - Kit: 1 Latta 2 kg [A] + 1 Latta 1 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Calcestruzzo armato




METODE PRIMJENE




Applicazione manuale - Colatura

ČIŠĆENJE ALATA

Thinner for resins

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Gustoća: 1.05 ± 0.05 kg/l
-  Quick setting product
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +15 / +35 °C

-  Otporno na UV-zrake
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective gloves



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 13813

Corrosion resistance **SR**

EN 13892-8

Čvrstoća prianjanja **Classe B2**

EN 13501-1

Reaction to fire **Classe F**

SHORE D ISO 7619-1

Hardness **70**

Dry residue **99.5 ± 0.5 %**

Brookfield ASTM D 2196

Viscosity **500 ± 100 mPas**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

