

# Syntech Epox Level



**CARINSKI KOD:** 3907 3000

**KOMPONENTE:** Dvokomponentna

**IZGLED:** Thick liquid + Thick liquid

**DOSTUPNE BOJE:** RAL classic

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 16.3 kg [A] - Secchio 3.7 kg [B] - Kit: 1 Secchio 16.3 kg [A] + 1 Secchio 3.7 kg [B]

## DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Podna glazura - Resin coatings


## METODE PRIMJENE


Colatura - Valjak za boju


## ČIŠĆENJE ALATA


Syntech Diluente Epoxy

## OSNOVNE ZNAČAJKE

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective glasses

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +10 / +35 °C

 Use wearing protective gloves

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 12188

Adhesion by direct traction on steel  $\geq 14 \text{ N/mm}^2$

EN ISO 2813

Brilliance  $> 90 \text{ Gloss } 60^\circ$

EN ISO 6272-1 Class IR4

Impact resistance  $>4 \text{ Nm}$

Working temperature  $-20 / + 90 \text{ }^\circ\text{C}$

Dust-free time at  $20^\circ\text{C}$  **2 - 3 h**

Complete hardening at  $20^\circ\text{C}$  **7 gg**

EN 13892-4

Adhesion by direct traction  $\geq 4.5 \text{ N/mm}^2$

BCA EN 13892-4 CLASS AR 0,5

Wear resistance **10  $\mu\text{m}$**

EN 13501-1

Reaction to fire **Class F**

Brookfield ASTM D 2196

Viscosity **3.500  $\pm$  1000 mPas**

Touch hardening at  $20^\circ\text{C}$  **8 h**

Dir.2004/42/CE

Determination of volatile matter (VOC)  $< 500 \text{ g/l}$

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

