

Syntech HAG Acryl



CARINSKI KOD: 3906 9090

KOMPONENTE: Four-components

IZGLED: Tekućina + Tekućina + Tekućina + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Giallo

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 20 kg [A] - Secchio 2 kg [B] - Barattolo 1 kg [C] - Secchio 20 kg [D] - Kit: 1 Secchio 20 kg [A] + 1 Secchio 2 kg [B] + 1 Barattolo 1 kg [C] + 1 Secchio 20 kg [D]

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Stijena - Porphyry and natural stones


METODE PRIMJENE

Iniezione - Pompa


ČIŠĆENJE ALATA

Voda


OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala

 Rok trajanja: 6 mjeseci

 Use wearing protective glasses

 Nije zapaljivo

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

pH **6.5 - 8**

Determination of density **1.10 g/cm³**

Longitudinal elongation at break > **50 %**

Expansion capacity to 7 days **+150 %**

Reaction completed after **24 - 72 s**

Viscosity **19 mPas**

Resistant to freezing/thawing cycles in the presence of salts/chlorides

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +25°C. Store in a covered and sheltered place.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

