Syntech HAG Cleaner

Specifično sredstvo za čišćenje za radove s hidroreaktivnim smolama



Specifično sredstvo za čišćenje opreme potrebne tijekom injektiranja hidroreaktivnim smolama koje se primjenjuju za zaustavljanje prodora vode u zgrade. Uljevito sredstvo za ispiranje niske toksičnosti, visoke sposobnosti otapanja neočvrsnutih poliuretana, za čišćenje i podmazivanje hidrauličkih pumpnih krugova unutar ručnih i električnih pumpi. Zamjenjuje aceton, metilen-klorid i druga uobičajeno korištena sredstva za čišćenje.

CARINSKI KOD: 3403 1980
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Giallo paglierino
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 10 kg

PODRUČJA PRIMJENE

Čišćenje opreme za injektiranje hidroreaktivnih poliuretanskih smola u zidove. Uklanjanje ostataka neočvrsnutog poliuretana.

NAČIN PRIMJENE

Po završetku injektiranja zidova hidroreaktivnim proizvodima na bazi poliuretana potrebno je temeljito očistiti pumpnu opremu prije njezina stavljanja izvan uporabe. U tu svrhu najprije nekoliko minuta pustiti da kroz hidrauličke krugove pumpe cirkulira razrjeđivač Nitro, kako bi se brzo otopili očvrsnuti ostaci poliuretana. Nakon čišćenja pumpnih krugova kroz njih nekoliko minuta pustiti da cirkulira posebno ulje za čišćenje i podmazivanje Syntech HAG Cleaner, nerazrijeđeno. Manju količinu proizvoda potrebno je ostaviti unutar pumpnih krugova kako bi ostali podmazani tijekom razdoblja mirovanja pumpe. Procijenjena potrošnja iznosi približno 2 litre po očišćenoj pumpi i po radnom danu.

METODE PRIMJENE

Pompa

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Gustoća: 1.05 kg/dm³
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective glasses
- Nije zapaljivo
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +10 / +30 °C
- Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Flash-point **225 °C**

POTROŠNJA

Proizvod nabavljati prema potrebi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

FOTOGALERIJA







STAVKA TROŠKOVNIKA

Ä□iÅ¡Ä□enje pumpe za smole AZ-PT/B proizvoÄ□aÄ□a AZICHEM Srl ili drugih odgovarajuÄ□ih pumpi za injektiranje te opreme potrebne za hidroizolacijske radove injektiranja hidroreaktivnim smolama SYNTECH HAG proizvoÄ□aÄ□a AZICHEM Srl izvest Ä□e se posebnim uljevitim sredstvom za Ä□iÅ¡Ä□enje, podmazivanje i samoÄ□iÅ¡Ä□enje niske toksiÄ□nosti, tipa Syntech HAG Cleaner proizvoÄ□aÄ□a AZICHEM Srl, uz potroÅ¡nju koja ovisi o naÄ□inu primjene. Zamjenjuje aceton, metilen-klorid i druga uobiÄ□ajeno koriÅ¡tena sredstva za Ä□iÅ¡Ä□enje veÄ□e toksiÄ□nosti.

TehniÄ□ke karakteristike sredstva za Ä□iÅ¡Ä□enje Syntech HAG Cleaner proizvoÄ□aÄ□a Azichem Srl:

• GustoÄ□a: 1,05 kg/dm^3

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Prije uporabe dobro promiješati. Izbjegavati dodir s očima. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitne naočale.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.