Syntech HAG Pompa AZ-PT/B

Ručna pumpa od 100 bara za injektiranje smola u zidove



Ručna pumpa s jednim klipom, samousisna, jednostrukog djelovanja, za injektiranje fluidnih poliuretanskih i epoksidnih smola. Maksimalni tlak koji pumpa može postići iznosi 100 bara. Protok iznosi 1 litru u 55 ciklusa.

CARINSKI KOD: 8413 2000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Mechanical device
DOSTUPNE BOJE: Nero
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sfuso 1 pz.

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Pumpa AZ-PT/B ima maksimalne osnovne dimenzije 65 x 110 cm te je opremljena teleskopskim, produživim postoljem, čime se visina može prilagoditi ergonomskim potrebama rukovatelja. Visina od tla može se podešavati od 85 cm do 125 cm.

PODRUČJA PRIMJENE

Injektiranje zidova hidroekspandirajućim poliuretanskim smolama za zaustavljanje prodora vode i/ili fluidnim epoksidnim smolama za konsolidaciju zidova.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi

PRIPREMA PODLOGE

Ugraditi injektore Syntech HAG Iniettore 120 ili Syntech HAG Iniettore 170 prema uputama navedenima u pripadajućim tehničkim listovima.

NAČIN PRIMJENE

Spojite visokotlačno crijevo isporučeno uz pumpu na odgovarajući injektor, prethodno pravilno ugrađen u zid. Uronite usisno crijevo isporučeno uz pumpu (armirano plastično crijevo) u spremnik (kantu, bocu itd.) koji sadržava smolu za injektiranje. Umetnite cjevčicu za ispuštanje tlaka (prozirnu plastičnu cjevčicu) u isti spremnik. Započnite injektiranje pumpanjem smole u injektore pomoću poluge pumpe. Kada se šupljina ispuni, tlak injektirane tekućine onemogućit će pokretanje poluge; tada je potrebno potpuno ispustiti tlak otvaranjem odgovarajućeg odzračnog ventila. Odvojite crijevo od korištenog injektora i spojite ga na novi injektor. Ponovite postupak za svaki ugrađeni injektor. Nakon svake operacije injektiranja i prije odlaganja pumpe preporučuje se temeljito čišćenje pumpanjem kroz hidraulički sustav najprije razrjeđivača Nitro nekoliko minuta, a zatim posebnog sredstva za čišćenje i podmazivanje Syntech HAG Cleaner.

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale - Iniezione

ČIŠĆENJE ALATA

Nitro thinner

OSNOVNE ZNAČAJKE

Nije zapaljivo

Unlimited shelf-life

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Resistance to water pressure **100 bar**

POTROŠNJA

Proizvod nabaviti prema potrebi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Primjena fluidnih poliuretanskih i epoksidnih smola pomoÄu posebne samousisne pumpe s jednim klipom, tipa SYNTECH HAG POMPA AZ-PT/B proizvoÄaÄa Azichem Srl. Za pravilnu uporabu proizvoda pridrÅ¾avati se uputa navedenih u tehniÄkom listu.

TehniÄke karakteristike pumpe SYNTECH HAG POMPA AZ- PT/B proizvoÄaÄa Azichem Srl:

- Maksimalni radni tlak: 100 Bar
- Maksimalne dimenzije: 65x110 cm
- Podesiva visina od tla: 85-125 cm
- Protok: 1 l u 55 ciklusa

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Ne odvajajte još tlačno opterećeno crijevo od korištenog injektora prije potpunog ispuštanja preostalog tlaka! Pumpa može doseći tlak od 100 bara, stoga postoji ozbiljna opasnost od ozljeda ako se tlak prethodno ne ispusti na opisani način. Ako se pumpa ne očisti prema gore navedenim uputama, može doći do potpunog začepljenja hidrauličkog sustava pumpe, zbog čega će ona privremeno postati neupotrebljiva sve dok se ne provede temeljito i detaljno čišćenje. Također može biti potrebna potpuna ili djelomična zamjena brtvi (O-prstenova).
Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.