

Syntech Microfloor



CARINSKI KOD:
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Paste
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 10 kg - Latta 20 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Tiles - Podna glazura




METODE PRIMJENE




Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Otporno na UV-zrake
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: + 10 / + 30 °C

-  Gustoća: 1.65 ± 0.05 kg/l
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective gloves



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Working temperature - **30 / + 90 °C**

Shore A
Hardness **80**

Complete hardening at 20°C **7 gg**

Touch hardening at 20°C ~ **2 h**

Brookfield

Viscosity **135.000 ± 20.000 mPas**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Nепrimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

