

## Syntech Microfloor



**CARINSKI KOD:**  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Paste  
**DOSTUPNE BOJE:** Siva  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Latta 10 kg - Latta 20 kg

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Tiles - Podna glazura




### METODE PRIMJENE




Špatula

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Otporno na UV-zrake
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: + 10 / + 30 °C

-  Gustoća: 1.65 ± 0.05 kg/l
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective gloves



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

*Brookfield*

Viscosity **135.000 ± 20.000 mPas**

*Shore A*

Hardness **80**

Touch hardening at 20°C ~ **2 h**

Working temperature - **30 / + 90 °C**

Complete hardening at 20°C **7 gg**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprijmjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

