

Syntech Pavicrom Mono



CARINSKI KOD: 3907 3000

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Thick liquid

DOSTUPNE BOJE: Azichem - acrilici

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 1 kg - Latta 2.5 kg - Latta 5 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Wood - Resin coatings


METODE PRIMJENE


Valjak za boju - Raspršivač


ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala

 Otporno na UV-zrake

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

 Gustoća: 1.1 kg/l

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 1542

Adhesion by direct traction ≥ 0.8 MPa

EN ISO 7783-1

Permeability to water vapor **Sd < 5 m**

Dust-free time at 20°C **1 h**

Complete hardening at 20°C **7 gg**

PersoZ EN ISO 1522

Hardness **210 \pm 20 s**

Touch hardening at 20°C **6 h**

EN 1062-3

Kapilarnog upijanja **w < 0.1**

Brookfield ASTM D 2196

Viscosity **3.000 \pm 1.000 cP**

EN ISO 5470-1

Taber abrasion resistance expressed as weight loss in grams (H22 wheel - 1000 g - 1000 rpm) **250 mg**

Resistant to chemical agents

EN ISO 6272-1

Impact resistance **Classe I: > 4 Nm**

EN 1062-6

Permeability to CO2 **Sd > 50 m**

EN ISO 2813

Brilliance **< 60 Gloss 60°**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

