

Syntech Poliurea Primer – Epoxy



CARINSKI KOD: 3907 3000

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Thick liquid + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Siva

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 20 kg [A] - Barattolo 4 kg [B] - Kit: 1 Latta 20 kg [A] + 1 Barattolo 4 kg [B]

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Wood - Vlaskasti cement - Tuff - Kameni zidovi - Tiles - Podna glazura - Stijena - Porphyry and natural stones




METODE PRIMJENE




Četka - Valjak za boju - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Thinner for resins

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Gustoća: 1.3 - 1.5 (A+B) g/cm³
-  Use wearing protective glasses

-  Dosage: 350-700 g/m²
-  Rok trajanja: 6 mjeseci
-  Use wearing protective gloves



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ISO 527-1:2012

Longitudinal elongation at break **4 %**

UNI EN 1542:1999

Concrete adhesion (cutting test) **>1.5 MPa**

Gel time **100 - 200 min**

Touch hardening at 20°C **>4 h**

UNI EN ISO 3219:1996 Brookfield

Viscosity **150 - 400 (A) / 2000 - 4000 (B) mPas**

Complete hardening at 20°C **7 gg**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **07-07-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2