

Syntech Poliurea Top Coating



CARINSKI KOD: 3909 5090

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Tekućina + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: RAL classic

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 6.7 kg [A] - Latta 3.3 kg [B] - Kit: 1 Latta 6.7 kg [A] + 1 Latta 3.3 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Tiles - Podna glazura - Polyurea and polyurethane












METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju

ČIŠĆENJE ALATA

Thinner for resins

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Flammable material
-  Max. preporučena debljina: 200 µm
-  **A:B** Mixing ratio: 100:21 _
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +7 / +35 °C
-  Use wearing protective gloves
-  Gustoća: 1.18 (±0.05) kg/dm³
-  Min. preporučena debljina: 125 µm
-  Otporno na UV-zrake
-  Solvent-based product
-  Use wearing protective glasses



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Complete hardening at 20°C **7 gg**

a 20°C
Touch hardening at 20°C **20 - 26 h**

a 25°C
Viscosity **230 mPa**

Flash-point **53 °C**

10' a 105°C
Dry residue **68 %**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **06-05-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2