

Syntech Primer Eposol



CARINSKI KOD:

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Tekućina + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Siva

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 4.3 kg [A] - Latta 8.6 kg [A] - Latta 0.7 kg [B] - Latta 1.4 kg [B] -

Kit: 1 Latta 4.3 kg [A] + 1 Latta 0.7 kg [B] - Kit: 1 Latta 8.6 kg [A] + 1 Latta 1.4 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Metal surfaces - Tiles - Steel - Resin coatings


METODE PRIMJENE


Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju


ČIŠĆENJE ALATA


Syntech Diluente Epoxy

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective glasses

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8°C / +30°C °C

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a +20°C e 65% di U.R.

Touch hardening at 20°C **5-6 h**

in peso

Dry residue **72 %**

Working temperature **-20/+70 °C**

ASTM D 4541

Concrete adhesion (direct traction) > **3.5 MPa**

Dust-free time at 20°C **4 h**

Persoz EN ISO 1522

Hardness **195 s**

EN ISO 2409

Adhesion to substrate **Livello 0**

Brookfield EN ISO 2555

Viscosity **2900 cP**

Complete hardening at 20°C **7 gg**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

