

Syntech Profix



CARINSKI KOD: 3907 7000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Paste
DOSTUPNE BOJE: Ambrato
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Cartuccia bi-mix 400 cc - Scatola: 12 x (Cartuccia bi-mix 400 cc)

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Wood - Vlaskasti cement - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi - Podna glazura - Stijena





METODE PRIMJENE




Applicazione manuale - Pistola dosatrice

ČIŠĆENJE ALATA

Nitro thinner

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Gustoća: 1.67 - 1.77 kg/dm³
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C
-  Vrijeme za obradu nakon miješanja: 4-20 s

-  Otporno na UV-zrake
-  Solvent-based product
-  Use wearing protective gloves



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

