

Syntech PU Foam 30



CARINSKI KOD: 3909 5090

KOMPONENTE: Dvokomponentna

IZGLED: Tekućina + Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Neutro tendente al giallo

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Fusto 250 kg [A] - Fusto 215 kg [B] - Kit: 1 Fusto 250 kg [A] + 1 Fusto 215 kg [B]

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Wood - Metal surfaces - Vlasknasti cement - Glass - Steel


METODE PRIMJENE


Pompa bi-mixer per vaporizzazioni a caldo


ČIŠĆENJE ALATA


Thinner for resins


OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 1.12 g/cm³

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +10/+30 °C

 Use wearing protective gloves

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective glasses

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Yield of a two-component kit **13-15 m³**

EN 12086:2013

Permeability to water vapor **30 μ**

Resistant to chemical agents

EN 14315-1:2013

Determination of density **30 kg/m³**

EN 13501-1:2009

Fire resistance **CLASS E**

EN 14315-1:2013

Gel time **12 s**

EN 826

Tlačna čvrstoća **CS(10/Y) da 150 kPa**

EN 1609:2013

Kapilarnog upijanja **0.18 kg/m²**

EN 14315-1:2013

Touch hardening at 20°C **14 s**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

