

## Syntech StopAQ



**CARINSKI KOD:** 3214 9000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Paste  
**DOSTUPNE BOJE:** Verde  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Cartuccia 620 cc

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Stijena





### METODE PRIMJENE





Applicazione manuale - Pistola dosatrice - Špatula

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Gustoća: 1.35 kg/dm<sup>3</sup>
-  Min. preporučena debljina: 8 cm
-  Rok trajanja: 24 mjeseci
-  Use wearing protective gloves

-  Hydroexpansive product: +10 %
-  Nije zapaljivo
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: 0 / +50 °C
-  Vrijeme za obradu nakon miješanja: 90 min



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Auto-ignition temperature **>200 °C**

Flash-point **>190 °C**

Resistance to water pressure **1 bar**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

