

# Syntech Waterproof PU Primer



CARINSKI KOD: 3907 3000  
KOMPONENTE: Jednokomponentna  
IZGLED: Tekućina  
DOSTUPNE BOJE: Traspirente  
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 0.8 kg

## DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Wood - Metal surfaces - Tiles - Resin coatings


## METODE PRIMJENE


Četka - Valjak za boju - Raspršivač


## ČIŠĆENJE ALATA


Voda

## OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 0.88 ± 0.05 kg/l

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Brookfield ASTM D 2196  
Viscosity **250 ± 50 cP**

Determination of volatile matter (VOC) < **500 g/l**

Dust-free time at 20°C **4-5 h**

*in peso*  
Dry residue **5 ± 1 %**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

